



1. 製品及び会社情報  
製造者情報

会社名：有限会社 パシフィック化学  
住所：〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-48-2  
電話：03-3986-1578 FAX：03-3971-2613  
作成/改正：2001年 3月 5日 / 2016年 9月 12日

整理番号 (EG-FS-01・10)

製品名 EG 湿し水

2. 危険有害性の要約 -GHS 分類基準に該当しない-

分類の名称：  
危険性：  
有害性：

3. 組成及び成分情報 -混合物-

化学名	CAS No.	国連番号	含有量	PRTR 法
メチルメキソブタノール	56539-66-3	1789	30%~40%	非該当
ポリエチレングリコール	25322-68-3		30%~40%	非該当
クエン酸	77-92-9			非該当
活性剤				非該当

国連分類 : クラス 3  
労働安全衛生法(通知対象物質) : 該当なし  
化学物質管理促進法(第一種及び第二指定化学物質) : 該当なし  
毒物及び劇物取締法 : 該当なし

4. 応急措置 -製品-

目に入った場合：直ちに流水で洗眼する。  
皮膚に付いた場合：大量の石けん水で洗う。  
大量に吸収した場合：直ちに新鮮な空気のある場所に移す。  
誤飲した場合：多量の水を飲ませ吐ければ吐かせ医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置 -製品-

消火方法：  
消化剤：

6. 漏出時の措置 -製品-

濡れたウエス等で拭き取る。

7. 取扱い及び保管上の注意 -製品-

取り扱い：目に入らないようにする。  
保管：直射日光を避け、冷暗所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度： ppm  
許容濃度：日本産業衛生学会勧告値(1991) ppm  
ACGIH(1991) TWA ppm  
設備対策：使用後は直ちにキャップを閉める。又は、局所排気装置を設置する。  
保護具：状況に応じて有機ガスマスク・保護眼鏡・保護手袋を使用する。

9. 物理的及び化学的性質 -製品-

外観：青い油状の液体 臭気：石油臭  
比重：0.95 沸点：174 °C  
融点：-50 °C 蒸気圧：0.5 mm Hg (20°C)  
蒸気密度： 溶解度：水；可溶  
PH：4 有機溶剤：不溶

10. 安定性及び反応性

—製品—  
引火点： °C 発火点：  
爆発範囲： vol% 安定性・反応性：安定

11. 有害性情報

経口毒性：  
刺激性：  
感作性：  
変異原性： 現在知見なし  
亜慢性毒性： 現在知見なし

12. 環境影響情報

魚毒性：  
分配係数： 現在知見なし

13. 廃棄上の注意

中身を使いきって廃棄して下さい。  
本製品は、産業廃棄物に該当する。処理を委託する場合は、廃棄物処理業の  
免許を持った業者へ、産業廃棄物管理票を添えて依頼する。

14. 輸送上の注意

1 m以上の場所から、投げたり落としたりしないようにして下さい。  
容器が破損します。

15. 適用法令

—製品—  
労働安全衛生法： 引火性の物  
消防法： 第4類第3石油類  
危険物船舶運送及び貯蔵規則： 引火性の物

16. その他の情報

引用文献等

- ① 化学工業日報社 : 12000の化学商品
- ② 中央労働災害防止協会 : 有機溶剤作業主任者テキスト
- ③ 有機化合物事典 : 朝倉書店
- ④ 製品評価技術基盤機構
- ⑤ 安全衛生情報センター

販売商品取扱仕様書

特定品の場合の名称	消防法 150cc 以下/為表示義務なし	労安法 名称表示義務なし	
容器形態及び材質	1L×12 本入	10Lキュービ	塩化ビニール
特定表示内容と表示箇所	容器と箱		
受注納入の条件	特になし		
保管取扱上の注意事項	① 印刷技術者以外の使用は避けて下さい。特に幼児の手の届かないところに保管して下さい。 ② キャップを開ける時液が飛び出す事があるので、注意して下さい。		

\* 記載内容は現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価について完全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いには十分注意して下さい。ご使用者の責任において安全対策を実施の上お取り扱い願います。